



1. Deskripsi Produk

: VENBRITE INTERIOR adalah cat tembok, water-based, dengan resin copolymer spesial, yang tidak mudah mengapur.

2. Rekomendasi Penggunaan

: Digunakan untuk permukaan interior bangunan meliputi tembok bata, plester, semen, plafon, dan asbes

3. Fitur

- : a. Mudah diaplikasikan
- b. Ketahanan yang baik
- c. Daya tutup yang baik
- d. Tidak bau

4. Data Teknis

Jumlah Komponen : 1 (satu)
Warna : (lihat katalog untuk selengkapnya)
Tingkat kilap : Flat
Viskositas (28°C) : 95 - 100 KU
Berat jenis (28°C) : 1.5 - 1.6 gr/mL
Kadar padatan (volume) : 35 - 40%
Daya sebar teoritis : 4 - 5 m²/L (ketebalan 80 micron atau 2 lapis)
Jika ketebalan melebihi 80 micron, daya sebar aktual bisa lebih kecil dari teoritis

5. Panduan Aplikasi

Kondisi Lingkungan : Suhu = 25 - 35°C, Kelembapan = 60 - 80% RH
Media Aplikasi / Substrat : Tembok, Kayu
Waktu kering :
Kering sentuh (Touch Dry) : 1 jam (30°C)
Kering tekan (Hard Dry) : 4 jam (30°C)
Interval Pengecatan Berikutnya : 4 jam (30°C)
Rekomendasi ketebalan basah : 78 micron
Rekomendasi ketebalan kering : 30 micron
Aplikasi pengenceran : Kuas, Roll (pengenceran sebanyak 10 – 20%)
Spray (pengenceran sebanyak 50%)

6. Persiapan Permukaan

- : a. Pastikan tidak ada debu, kotoran, minyak, bekas cat pada permukaan tembok/substrat
 - b. Haluskan permukaan tembok dengan kertas amplas
 - c. **Untuk Tembok Baru** : pastikan sudah kering sempurna, direkomendasikan minimal 28 hari. Kelembapan maksimal 4%.
 - d. **Untuk Tembok Lama** : pastikan tembok dalam keadaan bersih dan kering
- Catatan** : Untuk pelapisan ulang tembok lama dengan warna yang mirip, wajib menghubungi Technical Vendopaint

7. Cara Penggunaan

- : a. Aduk secara rata cat VENBRITE INTERIOR dalam kemasan.
- b. Campur VENBRITE INTERIOR dengan Thinner sesuai ketentuan di halaman 1, dan pastikan semua tercampur sempurna.
- c. Sediakan ventilasi yang cukup saat proses aplikasi dan pengeringan
- d. Aplikasikan ke substrat/besi sampai terlihat halus dan bersih
- e. Untuk aplikasi kuas dan roll , pastikan menggunakan kualitas kuas dan roll yang bagus. **Konsultasikan dengan Technical untuk hasil yang maksimal.**

8. Rekomendasi Sistem Pengecatan

- : Lapisan dasar : VENBRITE ALKALI PRIMER
- Lapisan top coat : VENBRITE INTERIOR

9. Pengecatan Berikutnya

- : a. Saat melapisi ulang cat, pastikan permukaan sudah kering tekan (hard dry)
 - b. Minimum interval pengecatan : 4 jam
 - c. Maksimum interval pengecatan : tidak ada
- Saat akan melapisi ulang, pastikan permukaan dalam keadaan bersih dan kering.**

10. Penyimpanan

- : Usia simpan : 1 tahun (25°C)
- Simpan cat dalam wadah tertutup rapat, Tempatkan di kondisi sejuk dan kering, jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas berlebihan
- Tidak disarankan menyimpan cat yang sudah diencerkan

11. Informasi K3

- : Hindari kontak langsung dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi kulit, mata, kulit kering dan pecah pecah. Bila terhirup uap konsentrasi tinggi menyebabkan iritasi pernapasan dan pusing
- Pertolongan pertama : Semprot mata dengan air mengalir selama 15 menit. Cuci tangan dan bagian tubuh yang terpapar dengan air dan sabun. Bila terhirup, bawa segera ke area yang terbuka**
- Bila terjadi gejala lanjut, segera bawa ke dokter
- Dilarang membuang cat ke saluran air, menyebabkan pencemaran dalam jangka panjang**
- Keselamatan lebih lanjut lihat di MSDS VENBRITE INTERIOR

PT. Industri Vendopaint Indonesia

Jl. Tanjung Sari 44i, Komplek Pergudangan Permata Tangjungsari

Surabaya, 60181 – Indonesia

Phone : 031 7494156



Website : www.vendopaint.com

Instagram : Vendopaint

Tokopedia : Vendo Paint Indonesia

Bukalapak : Vendo Paint Indonesia